

**Matériel :** Hameçon droit ou hampe longue n° 4 à 10  
Soie de montage marron ou noire  
Rabbit strip noir ou olive  
Rabbit strip orange

Plomb fin ou moyen  
Chenille marron moyenne  
Fil de cuivre épais  
Facultatif : bille tungstène orange (voir pti mot)



Etape 1 : Enrouler du plomb sur toute la hampe en laissant de l'espace à la courbure et à l'œillet, vernir le plomb pour éviter qu'il ne glisse. Fixer une queue en rabbit strip noir (la longueur de la languette de peau doit être équivalente à la longueur de la hampe de l'hameçon).



Etape 2 : Fixer le fil de cuivre vers l'arrière puis la chenille, les deux sur toute la longueur de la hampe pour donner un corps de même épaisseur.



Etape 3 : Positionner la soie en attente vers l'œillet, enrouler la chenille jusqu'à l'endroit de la hampe où les enroulements de plomb ont été stoppés. Bloquer la chenille avec la soie de montage et couper l'excédent.



Etape 4 : Rabattre le rabbit strip, couper l'excédent.

Auteur : jü'

Mise en page : Pene Lo Van

**Matériel :** Hameçon droit ou hampe longue n° 4 à 10  
Soie de montage marron ou noire  
Rabbit strip noir ou olive  
Rabbit strip orange

Plomb fin ou moyen  
Chenille marron moyenne  
Fil de cuivre épais  
Facultatif : bille tungstène orange (voir pti mot)



Etape 5 : Avec le fil de cuivre cercler le corps tout en bloquant le rabbit strip (écarter les fibres et passer le cuivre, s'aider d'une aiguille ou mouiller le lapin rend l'opération plus facile). Serrer bien fort le cuivre pour éviter qu'il ne bouge suite aux chocs auxquels le streamer va être soumis (par les poissons ou... les cailloux/arbres, cela dépend de vous !).



Etape 6 : Avec le fil de montage faire une boucle et y introduire un morceau de rabbit strip orange (2 cm environ).



Etape 7 : Avec un twistter à dubbing commencer à vriller cette boucle, quand cela tient en place couper la peau et twist twist !



Etape 8 : Enrouler ce dubbing autour de la hampe en ramenant les fibres vers l'arrière à chaque tour (2 tours, 3 maxi), bloquer la boucle avec la soie de montage et éliminer l'excédent.

Auteur : jü'

Mise en page : Pene Lo Van

**Matériel :** Hameçon droit ou hampe longue n° 4 à 10  
Soie de montage marron ou noire  
Rabbit strip noir ou olive  
Rabbit strip orange

Plomb fin ou moyen  
Chenille marron moyenne  
Fil de cuivre épais  
Facultatif : bille tungstène orange (voir pti mot)



Etape : Faire une tête en soie de montage,  
nœud final, vernir la tête, ouf c'est fini !

Le pti mot du monteur :

Voilà un bon gros streamer de rivière pour les farios, relativement lourd et mobile pour les fosses ou en dérive aval dans les courants faibles ou moyens. Pour l'ouverture, la taille 6 est un passe partout, à avoir en noir et olive dans sa boîte.

A noter : pour les courants forts il est possible de rajouter une bille tungstène en tête, à mettre en tout premier.

A noter bis : pour une immersion optimum prendre plusieurs minutes pour bien imbiber d'eau le lapin.